

Ronin-S対応カメラ一覧

ブランド	モデル	対応する機能	互換性のあるレンズ
Canon	1Dシリーズ	動画撮影の開始/停止 静止画の撮影 対応レンズでのプルフォーカス* ISO、シャッタースピード、絞り、EV調整*	EF 8-15mm f/4L USM EF 11-24mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM EF 17-40mm f/4L USM EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24-105mm f/4L IS II USM EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 35mm f/1.4L II USM EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM
	5Dシリーズ		
	6Dシリーズ		
	7Dシリーズ		
Panasonic	GH56/GH5s	動画撮影の開始/停止 静止画の撮影 対応レンズでのプルフォーカス* ISO、シャッタースピード、絞り、EV調整*	H-E08018GK H-HSA35100GK H-HSA12035GK FSA45200GK H-ES12060GK H-X012GK H-FS12060GK H-H025GK H-X015GK H-HS030GK
	GH4	動画撮影の開始/停止 静止画の撮影	
Nikon	D850	動画撮影の開始/停止 静止画の撮影 対応レンズでのプルフォーカス* ISO、シャッタースピード、絞り、EV調整*	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
	D5		
	D3		
	D300		
	D300S		
	D3S		
	D3X		
	D4		
	D4S		
	D500		
	D5000		
	D5100		
	D5200		
	D5300		
	D5500		
	D600		
	D610		
	D700		
	D7000		
	D7100		
	D7200		
D750			
D800			
D810			
D810A			
D90			
Df			

Sony	A7シリーズ	動画撮影の開始／停止 静止画の撮影	FE 24-105 mm F4 G OSS FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G FE 100mm F2.8 STF GM OSS FE 85mm F1.8 Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS FE 24-70 mm F2.8 GM Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS FE 28 mm F2 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM FE 90 mm F2.8 Macro G OSS
	A9		E 18-135mm F3.5-5.6 OSS E 10-18 mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18-105 mm F4 G OSS E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS LE Sonnar® T* E 24 mm F1.8 ZA
	A6000/A6300/A6500		XCD 4/21 mm XCD 3.5/120 mm XCD 3.2/90 mm XCD 3.5/45 mm XCD 3.5/30 mm
Hasselblad	X1D		

*ファームウェアの更新で近日対応予定